

DATENBLATT PELLETKAMINÖFEN

Artikel + Modell:
Primärofen Inga Speckstein

Artikelnummer:
001996040

BESCHREIBUNG UND AUSFÜHRUNG

Die bequeme Vorratshaltung und einfache Bedienung bieten dem Primärofen-Betreiber höchsten Komfort. Der Vorratsbehälter wird mit Pellets befüllt und je nach Belieben können Pellets - auch während des Betriebs - manuell nachgefüllt werden. Eine Behälterfüllung reicht für einen Dauerbetrieb bis zu 50 Stunden! Mit dem Pelletschieber Vario (Sonderzubehör) haben Sie die Möglichkeit eine externe, kontinuierliche Brennstoffbeschickung direkt an den Vorratsbehälter Ihres Primärofens anzuschließen. Der Primärofen wird eingeschaltet und die gewünschte Leistungsstufe gewählt. Der Betriebszustand, die eingestellte Leistung und andere Geräteparameter sind am Bedienboard mit LED-Anzeige jederzeit für Sie ersichtlich. Bei kleiner Leistungseinstellung heizt der Primärofen ebenso effektiv und sauber wie im Spitzenbetrieb. Der Brennstoff wird vollautomatisch und besonders leise in den Brenntopf befördert. Nach dem Entzünden der Pellets durch die elektrische Zündung sorgt eine elektronische Regelung für reibungslosen Betrieb.



TECHNISCHE DATEN

Gewicht netto kg:	170
Maße in mm:	H: 1130, B: 500, T: 590
EAN-Code-Nr.	4025144899118
Nennwärmeleistung min./max. kW	2/6
Inhalt Vorratsbehälter in kg	ca. 25
Brennstoffverbrauch (min./max. Leistung) kg/h	ca. 0,5 / ca. 1,5
Brenndauer mit einer Füllung (min./max. Leistung) h	ca. 50 / ca. 16
CO-Gehalt im Abgas % Vol.	< 0,01
Bauart	Mehrfachbel. mögl.
Abgasanschluss Durchmesser mm	100
Abgasmassenstrom g/s	6,0
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	157 / 229
Zulassung	CE-Kennzeichnung
Brennstoffe	Staubarme Holzpellets nach DIN 51731 u. ÖNORM M7
Raumheizvermögen in m ³	280
Elektrische Leistungsaufnahme in W	< 50 (Zündung ca. 250 kurzfristig)
Netzspannung/Sicherung	230 V (50 Hz)/1,6 A träge
Wirkungsgrad	> 90% im Dauerbetrieb

